

■バルーン投光器【マックスムーン】

プロレス傘球式バルーン



ワンモーションで球状に
設置時間も短縮！特許

透過性の高い帆布を使用
軽くて強いエアテントシートを採用

バルーン本体の重量が軽くて
シンプル構造でトラブル軽減。



マックスムーン(バルーン)とは？

- 全体を明るくやわらかい光に
- 傘球タイプだからプロア不要で故障確立激減
- 風、悪環境に強い
- プロアで空気を吸い込まないから内部がクリーン
- ナトリウムランプが新登場
- ・霧、煙、降雪、豪雨等でも視認性を確保
- ・照度効率がが高く省電力
- HIDランプ400Wはハロゲン2000Wに相当する明るさ
- 省電力で長い寿命！環境問題に
- 標準HIDとQRL-HID、ナトリウム、ハロゲンの4種類
- 帆布にトラブルでも使用可能
- QRL=瞬時再点灯(QUICK-RE-LIGHTING)
- オリジナル帆布の採用で防災、耐熱、耐候！
- ・一体構造で安価、取替えも簡単！
- ・消防庁規格の防災認定シートを採用

プロア式との違い

- 軽い(本体重量約3.5kg)
- 音がしない
- 透過率UPでECO(省電力省資源)



MM II 400W HID	
能力	400W
	HID
電圧	AC100V 50/60Hz
対応する電機機	900VA
寸法	φ900×580H・幅170
寸法(格納)	φ150×1300
バルーン方法	パラソル式
反射板	φ700の板シート
安定器	トランス安定器
イグナイター(瞬時再点灯用)	
最大光束	32000lm
帆布	
色温度	6500K
重量(バルーン投光器)	45kg
重量(三脚付き安定器)	10kg
重量(別置きスタンド安定器)	-

■LEDバルーン投光器【マックスムーン】



MM II 175w LEDは 高効率
160lm/Wで28000lm!
電源がランプに内蔵されスッキリ
軽量でコンパクト
冷却効率を上げるためDCファンを内蔵

■LED電球スペック

消費電力:175w
全光束:28000lm 口金:E39
入電圧:AC85V~250V/100V~200V
周波数点:50/60Hz
サイズ:サイズ:125x294mm
重さ:約1kg 色温度:
昼光色5000K
ビーム角:360度
カバー:乳白PCカバー
平均演色評価数(Ra):82
※密閉型器具対応
E39LEDコーンライト
PSE/CE/ROHS認証



MM II LEDは
E39ねじ込み式を使用

LEDマックスムーン(バルーン)とは？

- 全体を明るくやわらかい光でまぶしくない
- 傘球タイプだからプロア不要で故障確立激減
- 風、悪環境に強い
- プロアで空気を吸い込まないから内部がクリーン
- LED新登場
- 高効率素子でHIDを超える明るさ
- 省電力で長寿命！環境問題に
- 帆布にトラブルでも使用可能
- QRL=瞬時再点灯(QUICK-RE-LIGHTING)

プロア式との違い

- 軽い
- 低騒音
- 透過率UPでECO(省電力省資源)

	MM II 175LED -E39	MM II 350LED -E39
W	175W	175x175W
ランプ	E39 LED コーン型ランプ	
入力	100-200V	
対応する電機機	900VA	
寸法(格納)	φ270x1220L	
バルーン方法	φ900(MM II)	
反射板	無し	
安定器	※ランプへ内蔵	
	瞬時再点灯	
最大光束	28000lm ※最大	28000x28000lm ※最大
ランプ寿命	50000時間	
帆布	MS3500 テトロン製	
色温度	6000K	
重量(バルーン投光器)	6.0kg	7.8kg
重量(三脚)	2kg	
標準付属品(スタンダードタイプ)		
バルーン収納バッグ	○	○
安定器(スタンド付き)	-	-
三脚(手動スタンド)	○	○
三脚収納バッグ	○	○
ABS ハードケース	OP	OP

■エンジン付き投光機【アクアライト】

■ハイブリッド&バッテリー投光機



電源(エンジン発電機やバッテリー)に四輪台車
電動水圧伸縮ポールや巻上げウィンチポールに
投光器(バルーンや一般投光器)の組み合わせ。
メタルハライドランプやLEDランプを組み合わせた
投光機。

建築現場やイベント、防災設備に活躍。

